

Комплектация

Ivideon Smart Bridge

- Устройство
- Кабель питания
- Технический паспорт изделия
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя



Назначения

Ivideon Smart Bridge — Устройство для подключения IP-камер к аналитическим модулям сервиса Ivideon, позволяет локализовать часть вычислений на данном устройстве, тем самым снижая нагрузку на сети передачи данных.

При подключении камер на Ivideon Smart Bridge становятся доступны специальные тарифы видеоаналитики.

Ivideon Smart Bridge совместим с большей частью IP-камер представленных на рынке видеонаблюдения.

Технические характеристики

Операционная система	OS Linux
Каналов видео	до 5 IP-каналов аналитики
Формат сжатия	H.265, H.264
Разрешение / скорость сжатия	до 300 мбит/с
Сетевой интерфейс	1 шт. Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	2 шт. USB 3.1 и 2 шт. USB 2.0 передняя панель 2 шт. USB 3.1 и 4 шт. USB 2.0 задняя панель
Поддержка дисков	1 шт. 3,5" SATA; 1шт 2,5" SATA
Количество видеовыходов	1 шт. VGA и 1 шт. HDMI
Индикация на передней панели	PWR / HDD
Система питания	Встроенный блок питания
Мощность блоков питания	1 шт. 300 Вт
Напряжение питания	220 В
Габариты (ГxШxВ)	283x95x327 мм
Вес, Нетто/Брутто	3.8кг/4.6кг (Без HDD)
Температура рабочая	5...35C
Температура хранения	-40...65C

Номенклатура

Ivideon Smart Bridge	Внешний вид, габариты устройства могут меняться, уточняйте у менеджера
----------------------	--

Информация для заказа

Артикул	Ivideon Smart Bridge
---------	----------------------

Гарантийное и техническое обслуживание



Два года гарантии
со дня продажи видеорегистратора



Техподдержка
24/7



Адрес: 115201, город Москва,
Котляковская ул, д. 3 стр. 13



Телефон: 8 800 555 42 97 (доб.3)



e-mail: support@ivideon.com



сайт: ivideon.com