

## Комплектация Ivideon Node Сервер видеонаблюдения



- 2U Серверная платформа
- Кабель питания 2 шт.
- Комплект направляющих для установки в стойку
- Технический паспорт изделия
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя

- 4U Серверная платформа
- Кабель питания 2 шт.
- Комплект направляющих для установки в стойку
- Технический паспорт изделия
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя

## Назначения

Ivideon Node — сетевой видеорегиистратор для высоконагруженных систем IP-видеонаблюдения. Используется для записи и хранения до 256-ти каналов IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя.

Технические характеристики	12HDD	24HDD	36HDD
Операционная система	ОС Linux		
Каналов видео	до 256-ти IP-каналов		
Формат сжатия	H.265, H.264		
Разрешение и скорость сжатия	без ограничений		
Сетевой интерфейс	2 шт. Ethernet 10/100/1000 Мбит/с		
USB интерфейс	2 шт. USB 3.0 передняя панель / 2шт USB 3.0 задняя панель		
Поддержка универсальных hot-swap лотков (3,5"/2,5") SATA	12 HDD	24 HDD	36 HDD
Поддержка дисков	до 8 шт. (3,5"/2,5") SATA		
Количество видеовыходов	1 шт. VGA		
Индикация на передней панели	PWR / HDD / LAN1 / LAN2 / Error / ID		
Система питания	Резервированные 1+1 hot-swap блоки питания		
Мощность блоков питания	2x800 Вт	2x1200 Вт	
Напряжение питания	220 В		
Габариты (ГхШхВ) мм	680x430x88	799x444x176.5	
Установка в стойку 19"	Предусмотрена		
Вес Нетто/Брутто (Без HDD)	15 кг/20 кг	37 кг/39 кг	38 кг/40 кг
Температура хранения	-40...65 C		
Температура рабочая	5...35 C		

