Паспорт

Ivideon-B1620 - устройство для подключения систем видеонаблюдения к облачному сервису Ivideon.

Изображение	
Аппаратное обеспечение	
Чипсет	RK3528 Quad-Core 64bit Cortex-A53
Графический процессор	Mali 450 MP2
ОЗУ	2ГБ SDRAM
eMMC / microSD	16ГБ / ☒ не используется
Интерфейсы	
LAN	1x Ethernet:10/100M, RJ 45
USB	☒ не используется
Видеовыход	☒ не используется
AV-выход	☒ не используется
ИК-приёмник	☒ не используется
Питание	
Источник питания	DC 5В / 2А
Индикация питания	Да
Поддерживаемые устройства и протоколы	
Поддерживаемые устройства	Видеорегистраторы (цифровые и аналоговые), IP-камеры
Макс. количество подключаемых источников видео	16 (камеры и/или каналы видеорегистратора в любом сочетании)
Макс. суммарный битрейт	32 Мбит/сек
Поддерживаемые форматы потоков	Видео: H.264, H.265 Аудио: AAC, G.711, G.726
Поддерживаемые протоколы	RTSP, ONVIF, Hikvision, Dahua, ISAPI
Общие технические данные	
Габариты устройства	88 × 88 x 17 мм

Габариты упаковки	176 × 120 x 53 мм
Вес нетто/брутто	100 г / 300 г
Рабочая температура	-10 °C... +45 °C
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты от влаги и пыли	Нет

• Не используйте для подключения порты, отмеченные как ⊠ - неактивные.
• Наличие неактивных разъёмов обусловлено единой аппаратной платформой линейки устройств.

Комплект поставки:

• Устройство Ivideon-B1620
• Руководство по быстрому запуску
• Адаптер питания DC 5В/2А
• Сетевой кабель Ethernet

Требования по технике безопасности

1. Используйте только сертифицированный источник питания с параметрами:
• Выходное напряжение: DC 5В
• Выходной ток: не менее 2А
⚠ Применение источника питания с неподходящими характеристиками может привести к нестабильной работе, перегреву или выходу устройства из строя. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
2. Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в инструкции. Вскрытие корпуса устройства запрещено.
3. Эксплуатируйте устройство только в закрытых помещениях с контролируемым микроклиматом:
• Рабочая температура: -10 °C … +45 °C
• Отсутствие прямого попадания влаги, пыли, копоти и агрессивных сред.
⚠ Устройство не имеет степени защиты от пыли и влаги. Попадание жидкости внутрь корпуса может вызвать короткое замыкание, пожар или поражение электрическим током.
4. Обеспечьте достаточную вентиляцию вокруг устройства:
• Не закрывайте вентиляционные отверстия
• Избегайте размещения вблизи источников тепла и работающего оборудования с высоким тепловыделением.
5. Исключите конденсацию влаги на корпусе:
• Не устанавливайте устройство в зонах резких перепадов температур
• При переносе устройства из холодной среды в тёплую дайте ему акклиматизироваться 30–60 минут перед включением
6. Вскрытие корпуса устройства запрещено. Внутри отсутствуют элементы, обслуживаемые пользователем. Несанкционированное вскрытие:
• Аннулирует гарантию
• Может привести к поражению электрическим током
Нарушает электромагнитную совместимость устройства
7. При очистке изделия:
• Отключите устройство от сети
• Используйте только сухую мягкую ткань
• Не применяйте жидкие чистящие средства, аэрозоли и растворители
• Исключите попадание влаги внутрь корпуса через разъёмы и щели.
8. Перед первым включением внимательно изучите Краткое руководство пользователя (QSG), прилагаемое к устройству.