

nobellic

Сетевой видеореги­стратор

Видеореги­стратор Nobellic NBLR-NVR-1602 16 каналов



Основные возможности:

- Поддержка Ultra265/H.265/H.264 форматов сжатия
- Количество каналов: 16
- Plug & play по 16 независимым PoE сетевым интерфейсам
- Поддержка камер при подключении ONVIF профили: Профиль S, Профиль G, Профиль T
- Поддержка одновременного использования HDMI и VGA подключений
- Запись с разрешением до 8 мегапикселей
- Технология ANR для повышения надежности хранения при отключении сети
- Поддержка обновления через облачный сервис

Комплект поставки:

- Видеореги­стратор
- Руководство по эксплуатации
- Кабель SATA и болты для HDD
- Адаптер питания постоянного тока
- Мышь USB



Технические характеристики

Модель	<u>NBLR-NVR-1602</u>
Отображение/Аудио	
Количество IP каналов	16
Двустороннее аудио	1 канал RCA
Сетевые параметры	
Пропускная способность (входящий поток)	160 Мбит/с
Пропускная способность (исходящий поток)	64 Мбит/с
Максимальное число подключений	128 пользователей
Поддерживаемые протоколы	UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Аудио/Видео	
Выход HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840x2160@30), 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1600X1200@60, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60 VGA: 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60
Разрешение записи	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Аудиовыход	1 выход, RCA
Синхронное воспроизведение	16 каналов
Мультиэкранный режим	3/4/5/7/9/10/12/16
Декодирование	
Алгоритм сжатия	Ultra265/H.265/H.264
Просмотр/Воспроизведение	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Разрешение	2 x 4K@30, 4x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30
Хранение	
SATA	2 SATA интерфейса
Ёмкость хранения	до 10TB на каждый HDD
Сеть	
Сетевой интерфейс	1 x RJ-45 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	Лицевая панель: 1 x USB2.0, Задняя панель: 1 x USB3.0
Каналов тревоги на вход	4
Каналов тревоги на выход	1
РоЕ	
РоЕ интерфейс	16 x RJ-45 10/100 Мбит/с
Бюджет мощности	Макс. 30 Вт на один порт

nobellic

	Макс. 240 Вт на все порты
Стандарт PoE	IEEE 802.3af/at
Общие	
Питание	100 ~ 240 В переменного тока Мощность потребления: ≤10 Вт (без HDD)
Условия эксплуатации	-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), влажность ≤ 90% RH (без конденсации)
Размеры (Ш×Г×В)	380мм ×315мм × 53мм (14.9" × 12.4" × 2.1")
Вес (без HDD)	≤2.6 кг

Размеры (мм)

NBLR-NVR-1602

