

iVideon Cute 360

Компактная Wi-Fi камера 2 Мп с фиксированным объективом iVideon Cute 360 3.6 мм



Основные возможности

- 1/2.7" КМОП сенсор, 2 Мп
- Кодирование H.264/MJPEG
- 25/30 к/с при 1080P (1920×1080)
- ИК-подсветка до 10 м
- Объектив 3.6 мм
- Угол обзора по горизонтали: 93°
- Встроенный динамик и микрофон
- Компенсация засветки 3D DNR /BLC / HLC / DWDR
- Поддержка карт памяти MicroSD ёмкостью до 256ГБ
- 2.4GHz Wi-Fi & Ethernet соединение
- [Доступ к видео из любой точки земного шара с помощью iVideon](#)
- Широкий температурный диапазон: -10°C ... +45°C
- Питание – DC 5В 1А (разъем micro USB)

iVideon Cute 360

Комплект поставки

- Камера iVideon Cute 360
- Руководство по эксплуатации
- Шаблон для крепления
- Установочная пластина
- Набор саморезов и дюбелей
- Блок питания 5В DC 1А (Разъем micro USB)

Технические характеристики

Модель	iVideon Cute 360
Камера	
Сенсор	1/2.7 " КМОП, 2 Мп
Чувствительность	0.0249лк@(F2.0, AGC вкл.), Олк с ИК
Скорость электронного затвора	1/3с ~ 1/100000с
Объектив	3.6 мм
Угол обзора объектива	3.6 мм горизонтальный: 93° 3.6 мм вертикальный: 48° 3.6 мм диагональный: 115°
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Регулировка угла установки	Поворот: 0° – 355°; наклон: 5° – 80°;
Сжатие	
Видеосжатие	H.264 / MJPEG
Профиль H.264	Main Profile
Битрейт видео	32 кб/с – 16 Мб/с
Аудио	
Формат сжатия	AAC

iVideon Cute 360

Интерфейсы	Встроенные микрофон и динамик
Изображение	
Максимальное разрешение	1920×1080
Основной поток	1920×1080@25 к/с
Дополнительный поток	640×480@25 к /с
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности
Улучшение изображения	DWDR, 3D DNR, BLC, ROI
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию / по тревоге
Сеть	
Сетевое хранение	NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR
Протоколы	TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, FTP, DHCP, DNS, IPv4, NTP
Безопасность	Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ
Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Срабатывание тревоги	Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища, движение
Действия по тревоге	уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet
Поддержка WiFi	IEEE802.11b/g/n, дальностью до 50 м
Локальное хранилище	Слот для microSD / SDHC / SDXC до 256ГБ

iVideon Cute 360

Кнопка сброса настроек	Есть
Основное	
Питание	DC 5В ± 25% (micro USB)
Потребляемая мощность	3.5 Вт макс.
Рабочие условия	- 10 °С ... + 45 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Защита	Нет
Дальность действия ИК-подсветки	До 10 м
Материал корпуса	Пластик
Размеры	106.1 × 77.4 × 77.4 мм
Вес нетто	238 г.
Вес брутто	400 г. с коробкой

Габариты (мм)

