

Ivideon Leo 360

Поворотная 2Мп Wi-Fi камера с фиксированным объективом 3.6 мм



Основные возможности

Матрица: 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 2 Мп

Формат сжатия видео: H.264

Объектив: (1920 × 1080 пикс.)@25 к/сек

Фокусное расстояние: 3.6 мм

Угол обзора по горизонтали: 85°

Угол обзора по вертикали: 46°

Угол обзора по диагонали: 100°

Шумоподавление: 3D DNR, Компенсация засветки: BLC, HLC, DWDR , Цифровой Антитуман

Поддержка карт памяти: До 128 ГБ (Карта памяти не поставляется в комплекте, продается отдельно)

Питание: DC MicroUSB 5В

Сетевой интерфейс: Нет

Поддержка Wi-Fi 2.4 GHz стандарта IEEE802.11b/g/n

Встроенный микрофон

Встроенный динамик

Комплект поставки

Изделие.....	Ivideon Leo 360
Документация.....	Краткое руководство пользователя
Блок питания.....	Есть, MicroUSB 5В(DC)
Дополнительные комплектующие.....	Крепление на потолок, Крепежный набор(дюбели и саморезы), Скрепка для сброса настроек, Клейкий круг 3М на основание камеры
Размеры коробки (Д x Ш x В) в мм.....	90 × 90 × 164 мм

Технические характеристики

Модель камеры	Ivideon Leo 360
Линейка	Ivideon
Основная информация о камере	
Сенсор	1/2.9" Progressive Scan CMOS, 2 Мп
Объектив	3.6 мм @ F2.0
Угол обзора по горизонтали (H)	85°
Угол обзора по вертикали (V)	46°
Угол обзора по диагонали (O)	100°
Скорость при ручном управлении (при панорамировании ; наклоне объектива камеры)	Нет
Скорость перехода в предустановку (при панорамировании ; наклоне объектива камеры)	Нет
Предустановки	Нет
Оптическое увеличение	Нет
Цифровое увеличение	Нет
Диапазон поворота / наклона / вращения	0° ~ 0° / -15° ~ 60° / 0° ~ 345°
Скорость затвора	Авто / Ручная, 1/20сек.~1/100000сек.
Чувствительность матрицы	0.1 лк@(Цветная F2.0.AGC вкл.) / 0.01 лк@(Ч/Б) / 0 с ИК
Режимы День/Ночь	Авто(механический ИК-фильтр) / Цвет / ЧБ
Компенсация засветки	BLC, HLC, DWDR
Наличие PIR-детектора	Нет
ИК-подсветка	Да
Длина волны	850 нм
Дальность ИК-подсветки	10 м
Контроль ИК-подсветки	Да
Smart ИК-подсветка	Поддерживается
Режим День / Ночь для	Авто / Ручной

ИК-подсветки	
Шумоподавление	3D DNR
Соотношение сигнал/шум	49.4 дБ
Цифровой антитуман	Да
Режим WDR	DWDR
Видео	
Формат сжатия видео	H.264
Профили H.264	Baseline profile, Main profile, High profile
Максимальное разрешение изображения: Основной поток	1920 × 1080 пикс.
Максимальная частота fps	25 к/сек
Максимальное разрешение изображения: Субпоток	360 пикс
Максимальная частота	25 к/сек
Битрейт видео	32 - 2000 кбит/сек
OSD-текст	Поддерживается
Зоны маскирования	Поддерживается
ROI	Поддерживается
Детекция движения	Поддерживается
Переключение «День/ночь»	Авто / по расписанию / по тревоге
Wi-Fi	Да
Ethernet	Нет
Аудио	
Микрофон	Да
Встроенный динамик	Да
Поддержка Push To Talk	Да
Аудиокодек (битрейт и частота)	PCM
Изображение	
Баланс белого	Да
Шумоподавление	3D DNR
Поворот изображения	0°, 180°

Коррекция изображения	Поддерживается
HLC	Поддерживается
BLC	Поддерживается
Smart-аналитика	
Модули видеоаналитики	Да
Модули аудиоаналитики	Детекция звука
Хранение	
Поддержка карт памяти	До 128 ГБ (Карта памяти не поставляется в комплекте, продается отдельно)
Режимы работы системы хранения	-20 °C ~ +50 °C
Сеть	
Протоколы	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
Безопасность	Да
Совместимая интеграция	Ivideon
WEB-браузеры	
Требующие плагин для просмотра видео с камеры	IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below
Не требующие плагин для просмотра видео с камеры	Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
Wi-Fi	
Поддержка Wi-Fi	Да
Wi-Fi стандарт	IEEE802.11b/g/n
Диапазон частот	2.4 GHz
Ethernet	
Сетевой интерфейс	Нет
Остальная информация по камере	
Сертификация	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
Мобильные приложения для просмотра и управления камерой поддерживаются:	iPhone, iPad, Android

Питание	DC MicroUSB 5В
Потребляемая мощность (DC / PoE)	4.5Вт
Исполнение	Для помещений
Тревожный вход	Отсутствует
Характеристики тревожного входа	Отсутствует
Тревожный выход	Отсутствует
Характеристики тревожного выхода	Отсутствует
Аудиовход	Отсутствует
Тип аудиовхода	Отсутствует
Аудиовыход	Отсутствует
Тип аудиовыхода	Отсутствует
Кнопка сброса настроек	Да
Диапазон рабочих температур	-20 °С ~ +50 °С
Пылевлагозащищенность	Нет
Вандалозащищенность	Нет
Грозозащита	Нет
Габариты (Д x Ш x В), мм	64 x 64 x 96 мм
Вес	160 г
Материал корпуса	Пластик

Габариты (мм)

